

Svetsade precisionsstålrör

Svetsade fyrkantrör tillverkade enligt EN 10305-5 (DIN 2395)

Till vårt lager tillverkas rören av kallvalsat band; E220, S3 + CR2 eller betat varmvalsat band; E220, S2 + CR2. Rören lagerhålls i fabriktionslängder om 6100 mm och är lätt anoljade.

Dimension	Vikt kg/m	Utförande	
		Kall-band	Varm-band
12,00 x 12,00 x 1,00	0,345	X	
15,00 x 15,00 x 1,50	0,632	X	
15,00 x 15,00 x 2,00	0,810		X
16,00 x 16,00 x 1,50	0,679	X	
19,00 x 19,00 x 1,50	0,820	X	
20,00 x 10,00 x 1,00	0,438	X	
20,00 x 10,00 x 1,50	0,632	X	
20,00 x 15,00 x 1,50	0,750	X	
20,00 x 20,00 x 1,00	0,595	X	
20,00 x 20,00 x 1,25	0,733	X	
20,00 x 20,00 x 1,50	0,868	X	
20,00 x 20,00 x 2,00	1,120	X	
22,00 x 22,00 x 1,50	0,962	X	
22,00 x 22,00 x 2,00	1,250		X
25,00 x 10,00 x 2,00	0,970	X	
25,00 x 15,00 x 2,00	1,120	X	
25,00 x 20,00 x 2,00	1,260		X
25,00 x 25,00 x 1,25	0,930	X	
25,00 x 25,00 x 1,50	1,092	X	
25,00 x 25,00 x 2,00	1,440		X
30,00 x 10,00 x 1,50	0,880	X	
30,00 x 15,00 x 1,50	0,985	X	
30,00 x 15,00 x 2,00	1,280		X
30,00 x 20,00 x 1,25	0,932	X	
30,00 x 20,00 x 1,50	1,100		X
30,00 x 20,00 x 2,00	1,440		X
30,00 x 30,00 x 1,50	1,340		X
30,00 x 30,00 x 2,00	1,750		X
30,00 x 30,00 x 2,50	2,160		X
32,00 x 32,00 x 2,50	2,316		X
35,00 x 15,00 x 1,50	1,110	X	
35,00 x 15,00 x 2,00	1,440		X
35,00 x 20,00 x 1,50	1,220		X
35,00 x 20,00 x 2,00	1,590		X
35,00 x 25,00 x 2,00	1,758		X

Dimension	Vikt kg/m	Utförande	
		Kall-band	Varm-band
35,00 x 35,00 x 1,50	1,570		X
35,00 x 35,00 x 2,00	2,070		X
40,00 x 20,00 x 1,50	1,340		X
40,00 x 20,00 x 2,00	1,730		X
40,00 x 20,00 x 1,50	1,460		X
40,00 x 25,00 x 2,00	1,910		X
40,00 x 30,00 x 1,50	1,570		X
40,00 x 30,00 x 2,00	2,070		X
40,00 x 40,00 x 1,50	1,810		X
40,00 x 40,00 x 2,00	2,380		X
40,00 x 40,00 x 2,50	2,930		X
40,00 x 40,00 x 3,00	3,330		X
45,00 x 15,00 x 1,50	1,342		X
45,00 x 15,00 x 2,00	1,750		X
45,00 x 25,00 x 2,00	2,050		X
45,00 x 45,00 x 2,00	2,690		X
50,00 x 20,00 x 1,50	1,570		X
50,00 x 20,00 x 2,00	2,070		X
50,00 x 25,00 x 1,50	1,690		X
50,00 x 30,00 x 2,00	2,380		X
50,00 x 30,00 x 2,50	2,930		X
50,00 x 50,00 x 1,50	2,280		X
50,00 x 50,00 x 2,00	3,010		X
50,00 x 50,00 x 2,50	3,720		X
50,00 x 50,00 x 3,00	4,250		X
55,00 x 34,00 x 2,00	2,669		X
60,00 x 20,00 x 2,00	2,390		X
60,00 x 30,00 x 2,00	2,690		X
60,00 x 40,00 x 1,50	2,280		X
60,00 x 40,00 x 2,00	3,010		X
60,00 x 60,00 x 2,00	3,640		X
70,00 x 20,00 x 2,00	2,700		X
70,00 x 30,00 x 2,50	3,720		X
80,00 x 40,00 x 2,00	3,640		X
80,00 x 40,00 x 2,50	4,510		X

Smidesrör

Svetsade fyrkantsrör, DIN 2395

Kvalitet S235JR är ett lågkostnadsalternativ, som passar utmärkt till enklare konstruktioner med lägre krav på ytfinish. Max Si-halt är 0,03% och de är lämpade för varmförzinking. Rören är obetade och torra. Längden på samtliga smidesrör är 6000 mm -0/+50 mm.

Dimension	Vikt kg/m	Obetat varmb
30,00 x 30,00 x 2,00	1,750	X
40,00 x 40,00 x 2,00	2,380	X
50,00 x 30,00 x 2,00	2,380	X
50,00 x 50,00 x 2,00	3,010	X
50,00 x 50,00 x 3,00	4,250	X
60,00 x 30,00 x 3,00	3,800	X
60,00 x 40,00 x 2,00	3,010	X
60,00 x 60,00 x 3,00	5,220	X