

Cylinderrør

Heléns lagerfører cylinderrør i to udførelser:

1. Rullepolerede cylinderrør materiale E355+SR (St 52 BK + S), EN 10305-1 samt 10305-2 (DIN 2391/2393), tolerance ISO H8, Ra = maks. 0,4 my, også med kærnslagsejhedstest

2. Blanktrukne cylinderrør RTU E355C (St 52-3 BK), EN 10305-2 (DIN 2393), tolerance ISO H9/H10, Ra = maks. 0,8 my

Dimension Ø mm	Vægt kg/m	Rullepolerede	Blanktrukne
32,00 x 25,00	2,46		X
42,00 x 32,00	4,56		x
45,00 x 35,00	4,93		X
50,00 x 40,00	5,55	X/O	X
55,00 x 45,00	6,17	X	X
60,00 x 50,00	6,78	X/O	X
65,00 x 55,00	7,40	X	X
70,00 x 60,00	8,01	X	X
73,00 x 63,00	8,38	X/O	X
75,00 x 63,00	10,21	X/O	
75,00 x 65,00	8,63	X/O	X
80,00 x 70,00	9,25	X/O	X
85,00 x 70,00	14,33	x/O	
85,00 x 75,00	9,87	X/O	
90,00 x 75,00	15,30	X	
90,00 x 80,00	10,48	X/O	X
92,00 x 80,00	12,73	X/O	
95,00 x 80,00	16,18	X/O	
95,00 x 85,00	11,10	X/O	
100,00 x 80,00	22,19	X/O	
100,00 x 85,00	17,10	X/O	
100,00 x 90,00	11,71	X/O	X
105,00 x 90,00	18,03	X/O	
110,00 x 100,00	12,95	X	X
112,00 x 100,00	16,16	X	
115,00 x 100,00	19,88	X/O	
120,00 x 100,00	27,12	X/O	

X = Lager. Øvrige dimensioner og specialudførelser kan tilbydes på bestilling.
O = KV > 27 J ved -20°C fra lager Aalborg

Dimension Ø mm	Vægt kg/m	Rullepolerede	Blanktrukne
125,00 x 110,00	21,73	X/O	
130,00 x 110,00	29,59	X/O	
130,00 x 115,00	22,66	X	
130,00 x 120,00	15,41	X	
135,00 x 120,00	23,58	X	
140,00 x 125,00	24,51	X	
145,00 x 125,00	33,29	X/O	
145,00 x 130,00	25,43	X/O	
155,00 x 140,00	27,28	X	
160,00 x 140,00	36,99	X/O	
165,00 x 140,00	46,95	X/O	
165,00 x 150,00	29,13	X	
170,00 x 150,00	39,46	X/O	
180,00 x 160,00	41,92	X/O	
185,00 x 160,00	53,17	X/O	
190,00 x 160,00	64,74	X	
200,00 x 180,00	46,86	X/O	
205,00 x 180,00	59,34	X/O	
225,00 x 200,00	65,50	X/O	
230,00 x 200,00	79,53	X/O	
245,00 x 220,00	71,67	X	
280,00 x 250,00	98,02	X	

X = Lager. Øvrige dimensioner og specialudførelser kan tilbydes på bestilling.

O = KV > 27 J ved -20°C fra Lager Aalborg