

Sømløse galvaniserede hydraulikledningsrør

Sømløse galvaniserede hydraulikledningsrør

Sømløse galvaniserede koldtrukne hydraulikledningsrør fremstillet i henhold til EN 10305-4 (DIN 2391/C). De galvaniserede hydraulikledningsrør er anvendt i hydraulik og pneumatik sammenhænge. Vi lagerfører disse rør i kvalitet E235 og E355. Zinklaget kan tilbydes i to tykkelsesvarianter, min. 12 my eller min. 25 my som enten er gulchromatiseret eller Chrom-VI fri tykfilmsspassiveret.

I den nærmeste fremtid vil den gulchromatiserede overfladebehandling blive erstattet af den Chrom-VI fri tykfilmsspassiverede på grund af øgede miljøhensyn.

Alle udførelser er tæthedsprøvede ved en hvirvelstrømstest. Rørene er lagerført i fabrikkationslængder a 6000 mm. Certifikat i henhold til EN 10204/3.1 kan tilbydes mod et ekstra gebyr.

| Dimension U.D. x Gods | Vægt kg/m | Udførelse E235 | | | | E355 Gulkrom. 12 my |
|--------------------------|--------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | Gulkrom. | Gulkrom. | Cr + VI frit | Cr + VI frit | |
| | | 12 my | 25 my | 12 my | 25 my | |
| 4,00 x 0,50 | 0,043 | X | | | | |
| 4,00 x 1,00 | 0,074 | | | X | | |
| 4,00 x 1,00 | 0,074 | X | | | | |
| 6,00 x 0,80 | 0,103 | | | | X | |
| 6,00 x 1,00 | 0,123 | | | X | | |
| 6,00 x 1,00 | 0,123 | X | | | X | |
| 6,00 x 1,00 | 0,123 | | X | | | |
| 6,00 x 1,50 | 0,170 | | | X | | |
| 6,00 x 1,50 | 0,166 | | | | X | |
| 6,00 x 1,50 | 0,166 | X | | | | |
| 6,00 x 1,50 | 0,166 | | X | | | |
| 6,35 x 0,70 | 0,100 | | | | X | |
| 8,00 x 0,80 | 0,142 | | | | X | |
| 8,00 x 1,00 | 0,173 | | | X | | |
| 8,00 x 1,00 | 0,173 | | | | X | |
| 8,00 x 1,00 | 0,173 | X | | | | |
| 8,00 x 1,50 | 0,240 | | | X | | |
| 8,00 x 1,50 | 0,240 | X | | | | |
| 8,00 x 1,50 | 0,241 | | X | | | |
| 8,00 x 2,00 | 0,296 | X | | | | |
| 9,53 x 1,00 | 0,210 | | | | X | |
| 10,00 x 1,00 | 0,222 | | | X | | |
| 10,00 x 1,00 | 0,220 | | | | X | |
| 10,00 x 1,00 | 0,222 | X | | | | |
| 10,00 x 1,00 | 0,222 | | | | | X |
| 10,00 x 1,00 | 0,220 | | X | | | |
| 10,00 x 1,50 | 0,314 | | | X | | |
| 10,00 x 1,50 | 0,314 | X | | | | |
| 10,00 x 1,50 | 0,314 | | X | | | |
| 12,00 x 1,00 | 0,271 | X | | | | |
| 12,00 x 1,20 | 0,320 | | | | X | |

| Dimension U.D. x Gods | Vægt kg/m | Udførelse E235 | | | | E355 Gulkrom. 12-15 my |
|--------------------------|--------------|----------------|----------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | Gulkrom. | Gulkrom. | Cr + VI frit | Cr + VI frit | |
| | | 12-15 my | 25-30 my | 12-15 my | 25-30 my | |
| 12,00 x 1,50 | 0,388 | | | X | | |
| 12,00 x 1,50 | 0,388 | | | | X | |
| 12,00 x 1,50 | 0,388 | X | | | | |
| 12,00 x 1,50 | 0,388 | | X | | | |
| 12,00 x 2,00 | 0,493 | | | X | | |
| 12,00 x 2,00 | 0,493 | X | | | | |
| 12,00 x 2,00 | 0,493 | | X | | | |
| 14,00 x 1,00 | 0,321 | X | | | | |
| 14,00 x 1,50 | 0,462 | X | | | | |
| 14,00 x 2,00 | 0,592 | | | X | | |
| 14,00 x 2,00 | 0,592 | X | | | | |
| 15,00 x 1,00 | 0,345 | | | X | | |
| 15,00 x 1,50 | 0,499 | | | X | | |
| 15,00 x 1,50 | 0,499 | | | | X | |
| 15,00 x 1,50 | 0,499 | X | | | | |
| 15,00 x 2,00 | 0,640 | | | X | | |
| 15,00 x 2,00 | 0,641 | X | | | | |
| 15,00 x 2,00 | 0,641 | | | | | X |
| 15,00 x 3,00 | 0,888 | X | | | | |
| 15,88 x 1,50 | 0,530 | | | | X | |
| 16,00 x 1,50 | 0,540 | | | X | | |
| 16,00 x 1,50 | 0,536 | | | | X | |
| 16,00 x 1,50 | 0,536 | X | | | | |
| 16,00 x 2,00 | 0,691 | | | X | | |
| 16,00 x 2,00 | 0,691 | X | | | | |
| 16,00 x 2,00 | 0,691 | | X | | | X |
| 16,00 x 2,50 | 0,832 | X | | | | |
| 16,00 x 2,50 | 0,832 | | X | | | |
| 16,00 x 3,00 | 0,962 | X | | | | |
| 18,00 x 1,50 | 0,610 | | | X | | |
| 18,00 x 1,50 | 0,610 | X | | | | |
| 18,00 x 2,00 | 0,790 | | | X | | |
| 18,00 x 2,00 | 0,789 | X | | | | |
| 18,00 x 3,00 | 1,110 | X | | | | |
| 20,00 x 1,50 | 0,684 | | | X | | |
| 20,00 x 1,50 | 0,684 | | | | X | |
| 20,00 x 2,00 | 0,888 | | | X | | |
| 20,00 x 2,00 | 0,888 | X | | | | |
| 20,00 x 2,00 | 0,888 | | | | | X |
| 20,00 x 2,00 | 0,888 | | X | | | |
| 20,00 x 2,50 | 1,079 | | | X | | |
| 20,00 x 2,50 | 1,079 | | X | | | |
| 20,00 x 3,00 | 1,258 | X | | | | |
| 22,00 x 1,50 | 0,758 | | | | X | |
| 22,00 x 1,50 | 0,758 | X | | | | |
| 22,00 x 2,00 | 0,986 | | | X | | |

| Dimension U.D. x Gods | Vægt kg/m | Udførelse E235 | | | | E355 Gulkrom. 12-15 my |
|--------------------------|--------------|----------------|----------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | Gulkrom. | Gulkrom. | Cr + VI frit | Cr + VI frit | |
| | | 12-15 my | 25-30 my | 12-15 my | 25-30 my | |
| 22,00 x 2,00 | 0,986 | X | | | | |
| 22,00 x 2,50 | 1,200 | | | X | | |
| 22,00 x 2,50 | 1,202 | X | | | | |
| 25,00 x 2,00 | 1,134 | | | X | | |
| 25,00 x 2,00 | 1,134 | X | | | | |
| 25,00 x 2,00 | 1,134 | | X | | | |
| 25,00 x 2,50 | 1,387 | | | X | | |
| 25,00 x 2,50 | 1,387 | X | | | | |
| 25,00 x 2,50 | 1,387 | | | | | X |
| 25,00 x 3,00 | 1,630 | | | X | | |
| 25,00 x 3,00 | 1,628 | X | | | | |
| 25,00 x 3,00 | 1,628 | | | | | X |
| 25,00 x 3,00 | 1,628 | | X | | | |
| 25,00 x 4,00 | 2,072 | X | | | | |
| 28,00 x 1,50 | 0,980 | | | X | | |
| 28,00 x 1,50 | 0,980 | X | | | | |
| 28,00 x 2,00 | 1,280 | | | X | | |
| 28,00 x 2,00 | 1,282 | X | | | | |
| 28,00 x 2,50 | 1,280 | | | X | | |
| 28,00 x 2,50 | 1,572 | X | | | | |
| 28,00 x 3,00 | 1,850 | X | | | | |
| 30,00 x 2,50 | 1,695 | X | | | | |
| 30,00 x 2,50 | 1,695 | | | | | X |
| 30,00 x 3,00 | 2,000 | | | X | | |
| 30,00 x 3,00 | 1,998 | X | | | | |
| 30,00 x 3,00 | 1,998 | | | | | X |
| 30,00 x 3,00 | 1,998 | | X | | | |
| 30,00 x 4,00 | 2,565 | X | | | | |
| 35,00 x 2,00 | 1,628 | X | | | | |
| 35,00 x 3,00 | 2,368 | X | | | | |
| 38,00 x 2,50 | 2,168 | X | | | | |
| 38,00 x 3,00 | 2,589 | X | | | | |
| 38,00 x 3,00 | 2,589 | | | | | X |
| 38,00 x 4,00 | 3,350 | | | X | | |
| 38,00 x 4,00 | 3,354 | X | | | | |
| 38,00 x 5,00 | 4,069 | X | | | | |
| 38,00 x 5,00 | 4,069 | | | | | X |
| 42,00 x 2,00 | 1,973 | X | | | | |
| 42,00 x 3,00 | 2,885 | X | | | | |