

# Specialsvejste stålrør

## Special 07

Svejste koldtrukne præcisionsstålrør i materiale E195 normaliserede (NBK), til olieledninger og hydrauliksystemer. Udvendige tolerancer i henhold til EN 10305-2, indvendige godstykkelsestolerancer i henhold til EN 10305-3. Indvendig svejsesøm maks. 0,3 mm. U.D. 5 - 12 mm tæthedsprøvede med heliumlækagetest 35 bar. U.D. >12 mm tæthedsprøvede med hvirvelstrømskontrol. Udvendig blank overflade og let olieret. Leveres fra lager i længder på normalt 6000 mm.

## Zista 07

Zista 07 er fremstillet på samme måde som Special 07 men er galvaniseret og anvendes hvor der er behov for korrosionsbeskyttelse. Zinklagnet kan tilbydes i to tykkelsesvarianter, min. 12 my eller min. 25 my som er Chrom-VI fri tykfilmspassiveret.

Dimension U.D. x Gods	Vægt kg/m	Special 07	Zista 07 Cr + VI frit 12-15 my	Zista 07 Cr + VI frit 25-30 my
5,00 x 1,00	0,099	X		
6,00 x 1,00	0,123		X	
6,35 x 0,70	0,097		X	
8,00 x 1,00	0,173	X		
8,00 x 1,00	0,173			X
9,53 x 1,00	0,210		X	
10,00 x 1,00	0,222	X		
10,00 x 1,50	0,314			X
12,00 x 1,00	0,271	X		
12,00 x 1,00	0,271		X	
12,00 x 1,50	0,388	X		
12,00 x 1,50	0,388			X
12,70 x 1,00	0,289		X	
15,00 x 1,50	0,499	X		
15,00 x 1,50	0,499			X
16,00 x 1,00	0,370	X		
16,00 x 1,00	0,370		X	
16,00 x 1,50	0,538	X		
16,00 x 1,50	0,536			X
18,00 x 1,00	0,419	X		
18,00 x 1,00	0,419		X	
19,00 x 1,00	0,444	X		
20,00 x 1,50	0,684	X		
20,00 x 1,50	0,684			X
22,00 x 1,00	0,518			X
22,00 x 1,00	0,518	X		
22,00 x 1,50	0,758	X		
25,00 x 1,50	0,869	X		
28,00 x 1,50	0,980	X		
32,00 x 1,50	1,128	X		