

Svejste rør - Konstruktionsrør

Svejste koldformede cirkulære konstruktionsrør fremstillet i henhold til EN 10219-1 i kvalitet S235JRH.

Dimension U.D. x Gods	Vægt kg/m	Længde
26,90 x 2,60	1,56	6000
33,70 x 2,60	1,99	6000
33,70 x 3,20	2,41	6000
33,70 x 4,00	2,93	6000
42,40 x 2,60	2,55	6000
42,40 x 3,20	3,09	6000
42,40 x 4,00	3,79	6000
48,30 x 2,60	2,93	6000
48,30 x 2,90	3,25	6000
48,30 x 3,20	3,56	6000
57,00 x 2,90	3,87	6000
60,30 x 2,90	4,11	6000
60,30 x 3,60	5,03	6000
63,50 x 2,90	4,33	6000
70,00 x 2,90	4,80	6000
70,00 x 4,00	6,51	6000
76,10 x 2,90	5,24	6000
76,10 x 3,60	6,44	6000
76,10 x 4,00	7,11	6000
76,10 x 5,00	8,77	6000
82,50 x 3,20	6,26	6000
88,90 x 3,20	6,76	6000
88,90 x 5,00	10,30	6000
88,90 x 6,30	12,80	6000
101,60 x 3,60	8,70	6000
114,30 x 3,60	9,83	6000
139,70 x 4,00	13,40	6000
168,30 x 4,50	18,20	6000
193,70 x 4,00	18,70	12000
193,70 x 5,60	26,00	12000
219,10 x 6,30	33,10	12000
244,50 x 6,30	37,00	12000
273,00 x 6,30	41,40	12000
323,90 x 7,10	55,50	12000