

Резка

	Минимальный наружный диаметр (мм)	Максимальный наружный диаметр (мм)	мин. (мм)	макс. (мм)	мин (мм)	макс. (мм)
Круглопильный станок	6	108	6 x 6	100 x 100	10	3 000
Ленточно-отрезной станок	8	700	10 x 10	700 x 700	8	14 000
Лазерная резка	20	150	20 x 20	110 x 110	>0	3 000*
Резка под углом (ленточно-отрезной станок) < 45°	10	530	10 x 10	700 x 500	50	14 000
Резка под углом (круглопильный станок) < 90°	10	переменный: например, около 130 для 45°	5 x 5	переменный: например, около 110 для 45°	30	3 000

*Изделия длиной 6000мм могут поставляться по соглашению.

ЛЕНТОЧНО-ОТРЕЗНОЙ СТАНОК: ДОПУСК-ДЛИНА

Длина (мм)	Наружный диаметр (мм) 10-545	Наружный диаметр (мм) 546-700
8 - 3 000	2	6
3001 - 10 000	3	6
10 001 - 14 000	5	6

КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК: ДОПУСК-ДЛИНА

Длина (мм)	Наружный диаметр (мм) 6-45	Наружный диаметр (мм) 46-108
10 - 50	0,4	0,6
51 - 150	0,4	0,6
151 - 1 000	0,4	0,6
1 001 - 2 500	1,0	1,0
2 501 - 3 000	2,0	2,0

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА: ДОПУСК-ДЛИНА

Длина (мм)	Наружный диаметр (мм) 20 - 150
> 0 - 3 000	0,05
3 001 - 6 000	по соглашению

РЕЗКА ПОД УГЛОМ: ЛЕНТОЧНО-ОТРЕЗНОЙ/КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

Длина (мм)	угол (градусы °)
удвоенный допуск на ширину	минимальный допуск на ширину 2 градуса